



Maskinen med ekstra værdi TruLaser Tube 3000 Fiber (T10):

TruLaser Tube 3000 Fiber ekstern 3000 watt TruFibe laser:

Arbejdsområde:	X-rørakse	:	6500 mm
	Y-stråleføringsakse	:	200 mm
	Z-stråleføringsakse	:	150 mm
	A1-rotationsakse	:	n x 360°
	A2-rotationsakse	:	n x 360°
Kapacitetsdata:	Maximal laserydelse	:	3000 watt
	Maximal pladetykkelse	:	10,0 mm (St.37)
		:	6,0 mm (Rustfrit)
		:	6,0 mm (Aluminium)
		:	4,0 mm (Kobber)(option)
		:	4,0 mm (Messing)(option)
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
		:	
Positioneringshastigheder:	X-rørakse (+)	:	100 m/min
	X-rørakse (-)	:	100 m/min
	Y-stråleføringsakse	:	50 m/min
		:	

Z-stråleføringsakse	:	50 m/min
A1-rotationsakse	:	660°/sek.
A2-rotationsakse	:	660°/sek.

Mindste programmerbare enhed:		0,01 mm/0,001°
Positioneringsnøjagtighed:	+/-	0,20 mm/0,015°
Gentagelsesnøjagtighed:	+/-	0,06 mm/0,005°